

CHECKLISTE

POOL REPARATUR



BENÖTIGTES EQUIPMENT

- Putzlappen
- Teflonband
- Klebeband oder Eimer mit wasserfestem Stift
- Poolfolien-Reparatur-Set
- Pool-Reinigungsmittel
- Evtl. Ersatzteile (Verschraubungen, Dichtungen, Poolfolie,...)



Wasserverlust ermitteln

Um ein Leck in der Innenhülle zu finden, markieren Sie den Wasserstand an der Poolfolie mittels Klebeband oder stellen Sie einen mit Wasser gefüllten und durch einen Stein oder Ziegel beschwerten Eimer auf eine Leiterstufe im Swimmingpool. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass das Wasserniveau im Eimer genauso hoch ist wie im Becken.

Markieren Sie den Wasserstand im Eimer sowohl außen, als auch innen mit einem wasserfesten Stift.

Wenn dieser nach 24 Stunden um mehr als 6 mm gesunken ist, befindet sich ein Leck in der Innenhülle, da die gewöhnliche Verdunstung unter diesem Wert liegt.

Wiederholen Sie einen von beiden Tests mit eingeschalteter sowie ausgeschalteter Poolpumpe.

UNDICHTER STELLE FINDEN

Poolfilter und Pumpe prüfen

Untersuchen Sie die Verrohrung zwischen Pumpe und Filteranlage sowie deren Verschraubungen und Tüllen, sofern Rinnsale am Filter zu sehen sind und sich Wasserpfützen an Pumpe oder Filter gebildet haben.

Kontrollieren Sie außerdem den Vorfilterdeckel sowie alle relevanten Dichtungen an der Poolpumpe und tauschen Sie das beschädigte Einzelteil aus bzw. dichten Sie das Leck ab.

Leitungen kontrollieren

Bei einer Schlauch-Verrohrung wird ein Leck durch das Auslaufen von Wasser schnell sichtbar.

Bei einer Festverrohrung hingegen müssen alle Verschraubungen, Überwürfe, Kugelhähne, Rückschlagventile etc. gesäubert und neu verschraubt werden. Prüfen Sie außerdem alle Dichtungen auf Risse.



Pool-Innenhülle prüfen

Schalten Sie die Filteranlage aus und senken Sie das Poolwasser solange ab, bis es zum Stillstand kommt. Entlang dieser Linie kann das Leck lokalisiert werden.

POOLFOLIE UNTER WASSER REPARIEREN



Folien-Stück ausschneiden

Schneiden Sie aus dem im Reparatur-Set beiliegenden Folienflicken ein großzügiges, rundes Stück ab. Dieses sollte ca. 5 cm größer sein, als die beschädigte Stelle.



Kleber auftragen

Tragen Sie den Spezialkleber aus dem Reparatur-Set auf den Folienflicken gleichmäßig und sparsam auf.



Folienstück auf die zu reparierende Stelle kleben



Luftbläschen und überschüssigen Kleber zum Flickerand wegstreichen



Flicken 30 Sekunden lang andrücken

POOLFOLIE TROCKEN REPARIEREN



Folienfläche um das Leck gründlich reinigen

Verwenden Sie dazu ein geeignetes Reinigungsmittel speziell für Swimmingpools.



Folien-Stück ausschneiden

Schneiden Sie aus dem im Reparatur-Set beiliegenden Folienflicken ein großzügiges, rundes Stück ab. Dieses sollte ca. 5 cm größer sein, als die beschädigte Stelle.

- Kleber auftragen**
Tragen Sie den Spezialkleber aus dem Reparatur-Set auf den Folienflicken gleichmäßig und sparsam auf.
- Kleber 2 bis 4 Minuten lang antrocknen lassen**
- Folienstück auf die zu reparierende Stelle kleben**
- Flicken fest andrücken**
- Pool nach 12 Stunden wiederbefüllen**